



OĂNG GÃN PE XEÙ RAĨNH



Vietnam Value



QUACERT

ISO 4427-2 : 2007



Từ năm 1997





CÁC LOẠI ỐNG GÀN PE XÊ RÃNH



TEÊN GỒI

Ống gân PE 160 xê rãnh

Ống gân PE 250 xê rãnh

Ống gân PE 315 xê rãnh



- Sản phẩm nước thải (nhà Bình Minh lao động và nhà tiên sản xuất loại ống này tại Việt Nam)
- Giá thành chỉ bằng 1/2 so với sản phẩm ngoài nhập.
- Nước phát triển tổng gáin PE (thực hiện thêm công nghệ xanh chung quanh ống bằng một thiết bị đặc biệt)



Vietnam Value




Từ năm 1997

CÔNG DỤNG ỐNG GÀN PE XEIRAÑH

Có 2 công dụng chính:

1- Thoát nước :

Ống gàn PE xeirañh rất thích hợp cho các hệ thống thoát nước của các công trình xây dựng công nghiệp (nhà xưởng sản xuất, kho bãi ...) và dân dụng (chung cư, sân vận động, sân golf, sân vườn ...)



Vietnam Value



Từ năm 1997

CÔNG DỤNG ỐNG GÂN PE XE RAÃNH (tt)

Nhớ các vùng ngập úng sẽ thấm qua đất, đi qua các rãnh nước trên bề mặt ống gân, đi vào trong lòng ống rồi chảy thẳng về khu vực thu gom nước.



CÔNG DỤNG ỐNG GAIN PE XEIRAÑH (tt)

2- Tiêu tiêu :

Nếu vôi những nơi khô hạn, tác dụng của ống gain PE xeirañh này lại ngược lại. Thí dụ như nếu gieo trồng cây cho một vườn cây mà đất nơi này rất khô hạn, nếu tưới nước trên bề mặt thì sẽ tốn một lượng nước rất lớn mà nước không thể ngấm sâu vào đất, lại mau khô do sức nóng mặt trời. Nếu khu vườn này tưới lại hệ thống ống gain PE xeirañh thì



CÔNG DỤNG ỐNG GAIN PE XEIRAÏNH (tt)

việc làm âm sẽ không tốn nhiều thời gian, không hao phí nước và nhiên liệu nữa vẫn hạn chế nguồn nước (ví dụ nhờ máy bơm nước)

Khi cần làm âm khu đất chôn nền nước trực tiếp vào ống đã chọn sẵn dưới đất, nước chảy theo ống thoát ra khỏi ống qua những rãnh xung quanh ống, thấm thấu dần vào đất, sẽ giữ ẩm cho đất nước lâu hơn và hiệu quả hơn..